

## RØRGENNEMFØRING I UNDERTAG AF BANEVARER



### Rørgennemføring

- Anvendes til mindre rørgennemføringer gennem alle undertage af banevarer, max 200 × 200 mm.
- Vandsikker gennembrydning af undertaget.
- Sikker og effektiv montage.

De fleste problemer med undertaget skyldes at detaljen ikke er udført hensigtsmæssigt, her giver KOMPROMENT håndværkeren en sikkerhed på taget. Rørgennemføringen sikrer at gennembrydning af undertaget bliver løst korrekt, samtidig gør den håndværkerens arbejde med gennemføringer meget hurtigere og nemmere.

Ved mindre gennemføringer som f.eks. udluftningshætte, anbefales det at anvende KOMPROMENT's præfabrikeret udluftningskrave.

## RØRGENNEMFØRING I UNDERTAG AF BANEVARERER



Elementerne skilles ad.



Det øverste element monteres imellem lægten og undertag.



Flap fastgøres med de medfølgende fladhovedede søm.



Der skrues 2 stk. max. 45 mm. lange skruer igennem lægten og ned i overkant af undertagskraven. Ribberne på undersiden af kraven sikrer at der ikke kan komme kontakt imellem undertag og skruer.



Der skæres et snit fra hjørne til hjørne.



Det nederste element puttes igennem hullet, klikkes fast og skrues i skruenhullerne med de medfølgende 35 mm. skruer.



Undertagskraven færdigmonteret set indfra.



Isorør puttes igennem rørgennemføringen. For at lukke luftstrømme omkring isorøret kan der skummes omkring isorøret eller fyldes ud med traditionel isolering.



Undertagskraven færdigmonteret set ude fra.

### Teknisk data

Materiale	PPC
UV-beständig	Ja
Farver	Sort
Antal pr. kasse	20 stk.