

UNDERTAGSVENTIL MED NET 56 CM² TIL MONTERING FRA TAGRUM



Undertagsventil med net 56 cm²

- Anvendes til ventilation af tagkonstruktioner.
- En sikker løsning.
- Hurtig montage.
- Monteres fra tagrum

Ventilationsstudsens anvendes til ventilation af hulrummet under undertaget. Anvendes hvor ventilation langs kappen ikke er mulig, samt ved ovenlys og andre gennemføringer, der spærrer for ventilationen.

Korrekt ventilation med udeluft, er effektivt til at undgå fugtskader i tagkonstruktioner. Ved ventilation fjernes fugttilskuddet indefra med ventilationsluft, og derigennem holdes konstruktionen tør. Ventilationsluften føres ind og ud af tagkonstruktionen gennem ventilationsåbningerne.

UNDERTAGSVENTIL MED NET 56 CM²

TIL MONTERING FRA TAGRUM



Ventilationsstudsens placeres ved kanten af spæret, så oppefra kommende vand ikke render ned i ventilen. hullet optegnes med den medfølgende skabelon.



Hullet laves med en skarp og ren hobbykniv, der føres langs den optegnede streg.



Ventilationsdækslet klemmes eller bukkes, så den kan føres ind igennem hullet, så undertaget er placeret mellem ventilationsdæksel og underdel.



Ventilationsdækslet trækkes stramt ned til undertaget.



Strips afklippes 1 cm under underdel.



Ventilationsstuds monteret, set indefra. BEMÆRK: Underdelen må kun trækkes op over stripsen 1 gang

NB: For dimensionering af ventilationsarealet, se KOMPROMENT's undertagsbrochure

Teknisk data

| | |
|-----------------|--------------------|
| Materiale | PP/TPE |
| Farver | Sort |
| Ventilation | 56 cm ² |
| Antal pr. kasse | 60 stk. |