




# PRODUKTDATABLAD

## KomproFLEX inddækningsrulle



KomproFLEX inddækningsrulle er en patenteret 3 lags rulle, opbygget af Polyisobuthylene (PIB), rustfrit strikket net og butyl polyisobuthylene. 100% strækbar i alle retninger. Fuldklæbende på bagsiden. Selvvulkaniserende ved montering af bagsiden mod forside. UV- og ozonbestandig.

Anvendes til inddækning ved: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

Produktdata:	Nummer	Beskrivelse	DB-nummer	Vægt pr. rulle
	50-62	KomproFLEX 235mm x 5m, Sort	2128771	3,8 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 315mm x 5m, Sort	-	5,7 kg
	50-64	KomproFLEX 470mm x 5m, Sort	2129636	7,6 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 940mm x 5m, Sort	-	15,2 kg
	50-61	KomproFLEX 235mm x 5m, Rød	2128671	3,8 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 315mm x 5m, Rød	-	5,7 kg
	50-63	KomproFLEX 470mm x 5m, Rød	2129242	7,6 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 940mm x 5m, Rød	-	15,2 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 235mm x 5m, Grå	-	3,8 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 315mm x 5m, Grå	-	5,7 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 470mm x 5m, Grå	-	7,6 kg
	Skaffevare	KomproFLEX 940mm x 5m, Grå	-	15,2 kg

Tykkelse: 2,1 mm.

Anvendelsestemperatur: - 30 til +60 grader.

Bortskaffes som brandbart affald.

Inddækningsrullen kræver ikke sikkerhedsdatablad.

Inddækningsrullen klæber på alle rene overflader, fri for olie- og silikone film.

Inddækningsrullen skal monteres således at vand altid afledes.

Forside- og bagsidefolie fjernes inden montering.

Ved limning/tætning til andre materialer, anvendes KomproFIX montage lim eller KomproFIX PAP montagelim, følg anvisningen på tuben.

Opbevaring: Undgå at emballagen udsættes for sollys og fugt.

Der tages forbehold for ændringer.

