

Pantheon Nordic – Skærmtegl – Concrete Gray

PRODUKTDATA

Version, november 2021

GENEREL INFORMATION

Produktnavn	Pantheon Nordic
Farve	Concrete Gray (VTB)
Overflade	Dragwired
Antal pr. palle	208 stk./palle
Vægt pr. palle	Ca. 900 kg

TEKNISKE DATA

Mål (HxBxT)	210 mm x 500 mm x 35 mm
Norm	Tegl produceret iht. EN 1304
Stk. pr. m²	12,12 stk./m ² – ved lægteafstand 165 mm
Lægteafstand	Max 165 mm
Vægt skærmtegl	Ca. 4,1 kg/stk.
Vægt pr. m²	Ca. 50 kg/m ² – ved lægteafstand 165 mm (kun skærmtegl)
Vægt aluminiumslægte	Ca. 0,6 kg/m
Vandarbsorption	11%
Montagehuller	4 forlukkede montagehuller pr. tegl.
Montage	På trælægte – Monteres med 2 stk. specialskruer pr. tegl. På Alu-lægte – Monteres med 2 stk. specialskruer m. borespids pr. tegl.

KOMPROMENT

TAG OG FACADE

Pantheon Nordic – Skærmtegl – Concrete Gray

PRODUKT BILLEDER



Reference facader, billeder samt vareprøver af skærmtegl bør altid kun betragtes som vejledende med hensyn til farver og strukturer. Pantheon Nordic er et grov-keramisk produkt og brækage på hjørner og kanter vil forekomme som en naturlig del af teglene.

*Datablade opdateres løbende med relevante opdateringer/ændringer på vores hjemmeside. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret med disse ændringer.

KOMPROMENT
TAG OG FACADE

KOMPROMENT ApS · Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup · Tlf.: +45 96 52 07 10 · salg@komproment.dk · www.komproment.dk