

Drift og vedligehold – Naturskifer facade

Version 3. marts 2023

Generel information

En rigtigt udført facade i naturskifer fra Komproment, kræver normalt kun lidt eller ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler alligevel at udføre et årligt eftersyn af facaden, da påvirkninger udefra kan have indflydelse på facadens udseende og funktion f.eks. træer, buske, blade mv.

Eftersynet af facaden sker ved at kontrollere facaden for nedblæste/knækkede Naturskifer og ved at gennemgå følgende detaljer:

- Ventilation af facaden kontrolleres og renses for blade, grene, smuds mv. i nødvendigt omfang. (sokkel, under sålbænke, over vinduesprofiler, tag fod, kip, mv.)
- Beplantninger i direkte kontakt med facaden fjernes/beskæres.
- Kontroller/reparer eventuelle utætheder fra nedløb/tagrende.
- Inddækninger kontrolleres for utætheder (tag fod, kip, vinduer, døre, mv.).
- Rengør facaden for smuds/spindelvæv mv.

Hvis man sørger for at overholde ovenstående årlige eftersyn, og udbedrer eventuelle skader, sikrer man en lang levetid, og man vil under normale omstændigheder undgå dyre og omkostningsfulde reparationer/skader. Knækkede, revnede og nedblæste naturskifer skal altid udskiftes hurtigst muligt, så man undgår eventuelle følgeskader.

Undgå fysisk belastning af facaden – såsom boldspil, stenkast, cykelparkering mv.

Rengøring

Rengøring af Naturskifer bør foretages med vand/blød børste. Ved rengøring må der ikke anvendes syre/rengøringsmidler. Der kan under normale forhold anvendes ikke syreholdige algebekæmpelsesmidler.

Inden rengøring af et større område anbefales det at afprøve på et mindre område og afvente det færdige resultat, inden der fortsættes.

OBS! Højtryksrensning er ikke tilladt!

Service

Vejledning eller yderligere spørgsmål, bedes rettet til Komproment på salg@komproment.dk.

Vi anbefaler ligeledes, at det kontrolleres, om denne vejledning om drift og vedligehold er den seneste udgave på www.komproment.dk.