

Drift- og Vedligehold – Naturskifer facader

D&V

Version 3, September 2021

Generel information

En rigtigt udført Naturskifer facade fra Komproment, kræver normalt kun lidt eller ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler alligevel at udføre et årligt eftersyn af facaden, da påvirkninger udefra kan have indflydelse på facadens udseende og funktion f.eks. træer, buske, blade mv.

Eftersynet af facaden sker ved at kontrollere for og erstatte nedblæste/knækkede Naturskifer og ved at gennemgå følgende detaljer:

- Ventilation af facaden kontrolleres og renses for blade, grene, smuds mv. i nødvendigt omfang. (sokkel, tagfod, kip, mv.)
- Beplantninger i direkte kontakt med facaden fjernes/beskæres.
- Kontroller/reparer eventuelle utætheder fra nedløb/tagrende.
- Inddækninger kontrolleres for utætheder. (tagfod, kip, vinduer, døre, mv.)
- Rengør facaden for smuds/spindelvæv mv.

Hvis man sørger for at overholde ovenstående årlige eftersyn, og udbedrer eventuelle skader, sikrer man en lang levetid, og man vil under normale omstændigheder undgå dyre og omkostningsfulde reparationer/skader.

Knækkede, revnede og nedblæste naturskifer skal altid udskiftes/erstattes hurtigst muligt, så man undgår følgeskader.

Undgå fysisk belastning af facaden – såsom boldspil, stenkast, mv.

Rengøring

Rengøring af Naturskifer bør foretages med vand/blød børste. Ved rengøring må der ikke anvendes syre/rengøringsmidler.

Inden rengøring af et større område anbefales det at afprøve på et mindre område og afvente det færdige resultat.

OBS! Højtryksrensning er ikke tilladt!

Service

Vejledning eller yderligere spørgsmål, bedes rettet til Komproments tekniske afdeling på teknik@komproment.dk.

Vi anbefaler ligeledes at det kontrolleres om denne vejledning om drift- og vedligehold er den seneste udgave på www.komproment.dk.