

### Generel information

---

En rigtigt udført skærmtegl-facade fra Komproment, kræver normalt kun lidt eller ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler alligevel at udføre et årligt eftersyn af facaden, da påvirkninger udefra kan have indflydelse på facadens udseende og funktion f.eks. træer, buske, blade mv.

Eftersynet af facaden sker ved at kontrollere for og erstatte nedblæste/knækkede skærmtegl og ved at gennemgå følgende detaljer:

- Ventilation af facaden kontrolleres og renses for blade, grene, smuds mv. i nødvendigt omfang. (sokkel, tagfod, kip, mv.)
- Beplantninger i direkte kontakt med facaden fjernes/beskæres.
- Kontroller/reparer eventuelle utætheder fra nedløb/tagrende.
- Inddækninger kontrolleres for utætheder.
- Rengør facaden for smuds/spindelvæv mv.

Hvis man sørger for at overholde ovenstående årlige eftersyn, og udbedrer eventuelle skader, sikrer man en lang levetid, og man vil under normale omstændigheder undgå dyre og omkostningsfulde reparationer/skader.

Knækkede, revnede og nedblæste skærmtegl skal altid udskiftes/erstattes hurtigst muligt, så man undgår følgeskader.

Undgå fysisk belastning af facaden – så som boldspil, stenkast, mv.

### Rengøring

---

Rengøring af skærmtegl bør foretages med vand/blød børste. Ved rengøring må der ikke anvendes syre/rengøringsmidler.

Inden rengøring af et større område anbefales det at afprøve på et mindre område og afvente det færdige resultat.

OBS! Højtryksrensning er ikke tilladt!

#### **Saltudtræk**

Der kan forekomme hvide saltudslag (udblomstringer) på teglfacaden. Disse udslag fjernes med en blød børste når tegl og udtræk er tørt. Processen gentages til alle eventuelle salte er trukket ud af skærmteglene.

### Service

---

Vejledning eller yderligere spørgsmål, bedes rettet til Komproments tekniske afdeling på [teknik@komproment.dk](mailto:teknik@komproment.dk).

Vi anbefaler ligeledes at det kontrolleres om denne vejledning om drift- og vedligehold er den seneste udgave på [www.komproment.dk](http://www.komproment.dk).